

## IPTRONIC IPT-IPL1080BMA(2,7-13,5)P



### Технический паспорт

#### Общая информация

Всепогодная уличная IP-видеокамера; 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor; 3-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 2048\*1536 (15 к/с), 1920\*1080 (30 к/с), 1280\*720 (30 к/с); ИК подсветка до 40 метров; Блок ИК диодов 24; Моторизованный объектив: 2,7-13,5 мм с 5-ти кратным приближением; Нижний порог чувствительности: 0.005 лк F1.2 цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б.; Режим «день/ночь»: Электронное переключение; Питание: DC 12 В (не более 13,5 Вт) / IEEE 802.3af; Соответствие стандартам ONVIF; Поддержка SD card с максимальным объемом 512Gb; Звук: audio in; Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур: -40...+60°C; Габаритные размеры:  $\varnothing$  131x93(Н) mm; В комплекте поставляется бесплатное программное обеспечение. Материал корпуса: металл. Поддерживает Коридорный формат, Антитуман и ROI.

#### Основные характеристики

- Макс. разрешение 3Мп (2048\*1536)
- Коридорный формат
- Бесплатный облачный сервис
- Соответствует стандарту POE IEEE802.3af (типы А и В)
- ИК подсветка до 30м с широким углом.
- Класс защиты от пыли и влаги IP67
- Рабочая температура от -40 до +60
- Поддержка SD
- Функция ROI

#### Комплектация поставки

Имя	Количество
Ip видеокамера	1
Технический паспорт	1
Монтажный шаблон	1
Гермоввод	1

## Спецификация

<b>Купольная IP видекамера с ИК-подсветкой</b>	
Процессор	HI3516C
Матрица	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Класс защиты	IP66
Разрешение	1920x1080
Количество эффективных пикселей	1945(H)*1097(V)
Сжатие	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Сигнал	PAL/NTSC
Электронный затвор	Auto PAL 1/25-1/10000 Сек; NTSC 1/25-1/10000 Сек
Чувствительность	0.005 лк F1.2 цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б
Отношение сигнал-шум	≥52дБ
Система сканирования	Прогрессивная
Видеовыход	Сетевой
Кнопка сброса	Да
<b>Объектив</b>	
Фокусное расстояние	2,7-13,5 мм с 5-ти кратным приближением
Управление фокусом	Вручную / Автоматически
Тип объектива	Вариофокальный
Угол горизонтального обзора	105° - 35°
Объектив	3 МП
<b>Характеристики ночного режима</b>	
ИК подсветка	14μ x 18 шт
Максимальная дальность ИК	40 м
ИК включение	Авто и Вручную
Регулировка интенсивности ИК	Авто(Smart) и Вручную
<b>Настройки видео</b>	
Основной 1-й поток	2048*1536 15к/с
Основной 2-й поток	1920*1080 30к/с
Основной 3-й поток	1280*720 30к/с
Дополнительный 1-й поток	720*480 20к/с, 720*480 30к/с
Дополнительный 2-й поток	-
Дополнительный 3-й поток	-
Мобильный поток	352*288 15fps, 352*288 30fps
<b>Сетевые настройки</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
WIFI	-

Протоколы	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF	ONVIF 2.4
P2P	да, Поддержка QR Code
POE	IEEE 802.3af
Задержка видео	0.3 сек
Браузеры	IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53), Mac Safari(lower than version 12)
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android, Android Pad
<b>Настройки камеры</b>	
День/ночь	Авто(Smart) и Вручную
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Чёткость, Экспозиция, Зеркальное отображение, 2D DNR, 3D DNR, Баланс белого, FLK(Контроль мерцания), Антитуман, BLC, DWDR
Коридорный формат	Да
Антитуман	Да
ROI	Да
BLC	Да
WDR	Да (96dB)
Детектор движения	Да
Приватные зоны	До 3 зон
Режимы записи	NVR/NAS/CMS/Web
Языки	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederlands, Czech, Vietnamese
<b>Интерфейсы</b>	
Звук	Audio in (от производства февраля 2020 года)
Тревожный вх/вых	-
SD card	да
RS485	-
<b>Основные характеристики</b>	
Корпус	Металл, IP66
Кронштейн	Опционально, кронштейн для стены
Механический ИК фильтр (ICR)	Да
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +60°C
Питание	DC12V±10%, 1100mA
Габаритные размеры	D260x89(B) мм
Вес	800 гр

## Базовые рекомендации:

Данные камеры по умолчанию:

IP адрес: **192.168.1.168**

Логин / пароль: **admin / admin**

### - изменение заводского IP адреса:

Убедитесь, что IP видеочамера подключена и работает. На CD диске (в комплекте) найдите файл "IP Search.exe" и запустите его. Нажмите "Поиск" для поиска IP видеочамеры, выберите нужную камеру, скорректируйте сетевые настройки камеры, введите пароль администратора (по умолчанию admin) и нажмите «изменить»

### - Включение разрешений для элементов ActiveX

Убедитесь что у Вас разрешены ActiveX (для этого нажмите «Инструменты»→ «Свойства браузера»→ «Безопасность»→ Выберите зону и в разделе «уровень безопасности» кликните «Другой»→ найдите «Элементы Active X и модули подключения», далее среди всех пунктов где 3 варианта действия поменяйте с "отключить" на предлагать (только для тех пунктов где выбрано «отключить»).

### - открытие WEB интерфейса через Internet Explorer

В адресной строке введите IP адрес камеры (по умолчанию 192.168.1.168).

При первом заходе на WEB интерфейс Вам будет предложено установить элементы ActiveX. После остановки перезапустите Internet Explorer. При повторном заходе на WEB интерфейс будет появляться окно авторизации, где необходимо ввести логин и пароль (по умолчанию admin / admin)

### - подключение к камере через мобильный клиент

Убедитесь что текущие сетевые настройки позволяют камере выходить в интернет.

Скачайте и установите приложение FreeIP. Оно доступно для установки в AppStore (для iOS) и в Play Market (для Android). Запустите приложение, нажмите «добавить устройства» и просканируйте QR код с WEB интерфейса камеры, либо введите серийный номер вручную.

## Официальный ресурс компании Iptronic

Актуальную информацию о продукции Iptronic Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте: [www.iptronic.ru](http://www.iptronic.ru)

На нем Вы можете найти подробную информацию обо всем оборудовании, примеры видео с камер и актуальные технические характеристики.

В разделе «Сервис» доступна подробная документация на все оборудование, инструкции, видеоуроки а так же необходимые утилиты и клиентское программное обеспечение

## Наши контакты

Отзывы и предложения Вы можете отправлять нам на почту: [info@iptronic.ru](mailto:info@iptronic.ru)

По любым техническим вопросам Вы можете обращаться в службу технической поддержки

- по телефону: + 7 (495) 278 02 08 (доб 1)

- по электронной почте: [support@iptronic.ru](mailto:support@iptronic.ru)

# Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель <b>IPTRONIC IPT-IPL1080BMA(2,7-13,5)P</b>	Дата приобретения
Серийный номер	Ф.И.О. и телефон покупателя
Название и юридический адрес продающей организации	Место печати

Внимание: Убедитесь, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на **пять лет от даты продажи.**

Гарантия распространяется только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности, будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.

Гарантия НЕ распространяется:

- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождя, снега, града, грозы и т.д.) и наступления форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения и др.)
  - на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.
  - на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
  - На Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).
  - На блок питания, идущий в комплекте
  - В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
  - В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.
  - В случае если в течение гарантийного срока часть или части Товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.
  - В случае если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре
- Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, а также на прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.