

IPTRONIC IPTS-IP2350DMA(2,7-13,5)D



Технический паспорт

Общая информация

IP видекамера с ИК-подсветкой. Мощный микропроцессор позволяет передавать изображение с разрешением 2592*1944. Дальность подсветки до 45 метров обеспечивают 4 ИК диода. Встроенный WDR. Поддержка MicroSD card с максимальным объемом 256Gb и вх/вых аудио. Кнопка сброса и BNC разъем. Класс защиты IP67. Безопасность: Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов Реакции по тревоге: Отправка email, активация канала записи, запись на microSD/SDHC/SDXC карту, уведомление клиента, загрузка на FTP Сетевое хранение: NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10M/100M Ethernet Срабатывание тревоги: smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища.

Основные характеристики

- Разрешение 2592*1944
- WDR
- Поддержка стандарта ONVIF версии 2.6
- Матрица 1/2.8" CMOS sensor
- Коридорный формат
- POE IEEE802.3af (типы А и В)
- ИК подсветка до 45м с широким углом.
- Класс защиты от пыли и влаги IP67
- Слот под SD карту до 256Гб

Комплектация поставки

Имя	Количество
Ip видекамера	1
Технический паспорт	1
Монтажный шаблон	1
Гермоввод	1

Спецификация

Модель	IPTS-IP2350DMA(2,7-13,5)D
Тип	Уличная IP видеочамера с ИК-подсветкой
Матрица	1/2.8" Progressive CMOS sensor
Количество эффективных пикселей	2592(H)*1944(V)
Минимальная чувствительность	0.002 лк F1.2 (AGC ON); B/W 0 лк IR ON
Фокусное расстояние	2,7-13,5 мм
Угол горизонтального обзора	102-31°
Угол вертикального обзора	73-23°
Диагональ	138-38°
Мин. Расстояние до объекта	0,3 м - бесконечно
Исправление искажений	Авто
Управление фокусом	Авто
Тип объектива	Моторизованный (Ø14)
Количество пикселей объектива	5 МП
Максимальная дальность ИК	45 м
ИК включение	Авто и Вручную
Регулировка интенсивности ИК	Авто(Smart), Вручную и по времени
Компенсация подсветки	5 зон
WDR	да (120dB)
DNR	3DNR
Детектор движения	вкл/выкл 8 уровней
Приватные зоны	4 зоны
Контроль усиления	Авто
Баланс белого	Авто/Вручную/В помещении
Электронный затвор	Auto 1/2 - 1/50000 Сек
MicroSD card	да, max 256Gb
Релейные вх/вых	1 вх / 1 вых
Звук	1 вх / 1 вых,
Кодеки сжатия	G.711A/G.711U/AAC/PCM/G.726
Двухстороннее аудио	Опционально
Кнопка сброса	Да
Основной 1-й поток	2592*1944; 1920*1080
Основной 2-й поток	1280*960
Основной 3-й поток	1280*720
Дополнительный 1-й поток	720*480
Дополнительный 2-й поток	640*480
Дополнительный 3-й поток	320*240
Мобильный поток	640*480 30 к/с, 320*240
Кадров в секунду	до 30
Качество видео	Основной поток: от 64 до 8192 Кбит/с Вспомогательный поток: от 32 до 1024 Кбит/с
Контроль битрейта	CBR/VBR
Передачи потоков	основной/дополнительный/мобильный
IP	IPv4
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, VoIP, Bonjour, QoS, PPPoE, RTMP, HTTP
Безопасность	фильтры IP адресов/сложный пароль/ аутентификация по имени пользователя и пароля
Метод передачи потоков	одноадресный/многоадресный
Количество пользователей	макс. 7 (админ+пользователи)
ONVIF	ONVIF 2.6 (Profile S/T/G), CGI/HTTP
Браузеры	IE8-11, Google Chrome 44/ниже, Firefox 51/ниже, Mac Safari 11/ниже
Тревожная аналитика	PID (обнаружение вторжения по периметру), LCD (обнаружение пересечения линии), SOD (обнаружение стационарных объектов), PD / VD (обнаружение людей / транспортных средств), CC (перекрестный подсчет), CD (определение плотности толпы), QD (определение длины очереди), HM (тепловая карта), RSD (обнаружение звука), LPD (обнаружение номерного знака), детектор физического воздействия (при ударе, изменении положения камеры), ROI
Доп. функции	Обнаружение движения, маскировка приватных зон (до 3-х зон), коридорный формат, зеркальное отображение, антитуман, BLC, ROI
Диапазон температуры хранения	-55°C ~ +55°C RH100% Макс
Диапазон рабочих температур	-50°C ~ +50°C RH100% Макс
Класс защиты	IP67
Питание	DC12V/POE(IEEE802.3af), 4 Вт(ИК выкл)/ 7 Вт(ИК вкл)

Корпус/Цвет	Металл/Белый
Габаритные размеры	Ø119 x 98 мм
Вес	640 гр

Базовые рекомендации:

Данные камеры по умолчанию:

IP адрес: **192.168.1.168**

Логин / пароль: **admin / admin**

- изменение заводского IP адреса

Убедитесь, что IP видеочамера подключена и работает. На сайте в разделе «Утилиты и ПО» найдите файл «Device Config Tool», скачайте и запустите его. Нажмите «Поиск» для поиска IP видеочамеры, выберите нужную камеру, скорректируйте сетевые настройки камеры, введите пароль администратора (по умолчанию admin) и нажмите «изменить»

- Включение разрешений для элементов ActiveX(при необходимости)

Убедитесь что у Вас разрешены ActiveX (для этого нажмите «Инструменты»→ «Свойства браузера»→ «Безопасность»→ Выберите зону и в разделе «уровень безопасности» кликните «Другой»→ найдите «Элементы Active X и модули подключения», далее среди всех пунктов где 3 варианта действия поменяйте с "отключить" на предлагать (только для тех пунктов где выбрано «отключить».

- открытие WEB интерфейса через Internet Explorer

В адресной строке введите IP адрес камеры (по умолчанию 192.168.1.168).

При первом заходе на WEB интерфейс Вам будет предложено установить элементы ActiveX. После остановки перезапустите Internet Explorer. При повторном заходе на WEB интерфейс будет появляться окно авторизации, где необходимо ввести логин и пароль (по умолчанию admin / admin)

- подключение к камере через мобильный клиент

Убедитесь, что текущие сетевые настройки позволяют камере выходить в интернет.

Скачайте и установите приложение IPTRONIC. Оно доступно для установки в AppStore (для iOS) и в Play Маркет (для Android). Запустите приложение, зарегистрируйтесь и нажмите «добавить устройства» и просканируйте QR код с WEB интерфейса камеры, либо введите серийный номер вручную.

Для добавления понадобится код CAPCHA(капча), этот код написан на самой камере или на упаковке.

Официальный ресурс компании Iptronic

Актуальную информацию о продукции Iptronic Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте: www.iptronic.ru

На нем Вы можете найти подробную информацию обо всем оборудовании, примеры видео с камер и актуальные технические характеристики.

В разделе «Сервис» доступна подробная документация на все оборудование, инструкции, а так же необходимые утилиты и клиентское программное обеспечение

Наши контакты

Отзывы и предложения Вы можете отправлять нам на почту: info@iptronic.ru

По любым техническим вопросам Вы можете обращаться в службу технической поддержки

- по телефону: + 7 (495) 278 02 08 (доб 1)

- по электронной почте: support@iptronic.ru

Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель IPTRONIC IPTS-IP2350DMA(2,7-13,5)D	Дата приобретения
Серийный номер	Ф.И.О. и телефон покупателя
Название и юридический адрес продающей организации	Место печати

Внимание: Убедитесь, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на **пять лет от даты продажи.**

Гарантия распространяется только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности, будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.

Гарантия НЕ распространяется:

- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождя, снега, града, грозы и т.д.) и наступления форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения и др.)
- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
- На Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).
- На блок питания, идущий в комплекте
- В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
- В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.
- В случае если в течение гарантийного срока часть или части Товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.
- В случае если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре

Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, а также на прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.